

ASZTALOSMUNKA MEGRENDELŐ

M=1:50

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRÍZNI KELL!

**A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!**



A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását, átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ. E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com Tel: 52/804-969 Mobil: 20/9817-114			
Készítette:	Név, Szakképesítés:	TN. szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Péter Zoltán okl. építészmérnök energetikai tanúsító	É-09- 0608 TÉ-09- 0608	
Építtető:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1. SZ.		Aláírás:
Létesítmény megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE			
Építés helye: 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.			
Rajz megnevezése: ASZTALOSMUNKA MEGRENDELŐ			
Tervfajta: ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ			Rajzszám:
Projektszám: PZ_17.05.04	Lépték: M=1:50	Dátum: 2017. szeptember hó	A-00

1.	Alaprajzi jel:	44/1		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak bukó ablakszárnnyal, $U_{\text{átl}}=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$		
3.	Méret (szélesség/magasság):	60/70		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	2	2
7.	Anyag:	fa		
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=2,70		
10.	Szín:	Trinát zománc : meglévővel azonos színben nyíló fehér, tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemezes párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium Távnyitóval szerelve		



15. Ábra:



NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT





44
FA NYÍLÁSZÁRÓK


Az akadálymentes
szabad nyílásméret
min.: 90 cm!



1.	Alaprajzi jel:	44/2		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, Uátl=1,15 W/m2K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	60/80		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	1	2
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=2,70		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemez párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium Távnyitóval szerelve		
15.	Ábra:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p> <p>JOBBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pm: 2,70</p> <p>ablaktávnyitó</p> <p>2,70</p> </div> </div>		
		2. oldal		

1.	Alaprajzi jel:	44/3		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, Uátl=1,15 W/m2K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	80/60		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	2	-	-
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=1,80		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemez párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		

15.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>	 <p>3. oldal</p>
-----	---	--



1.	Alaprajzi jel:	44/4		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, Uátl=1,15 W/m2K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	100/190		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	-	1
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=1,20		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemez párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		
15.	Ábra:	<p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>		
		4. oldal		

1.	Alaprajzi jel:	44/5		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, $U_{\text{átl}}=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$		
3.	Méret (szélesség/magasság):	110/75		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	-	1
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=2,30		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemezes párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium Távnyitóval szerelve		
15.	Ábra:	<p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p> <p>BALOS</p> <p>JOBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>		
		5. oldal		

1.	Alaprajzi jel:	44/6		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, Uátl=1,15 W/m2K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	110/150		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	2	-
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=90		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemezes párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		



15. Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT






44
FA NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes
szabad nyílásméret
min.: 90 cm!



A meglévő védőrács felületkezelve,
újrafestve, visszahelyezve





1.	Alaprajzi jel:	44/7		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, $U_{\text{átl}}=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$		
3.	Méret (szélesség/magasság):	115/150		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	1	-
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=90		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemezes párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		
15.	Ábra:	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p> <p>JOBBOS</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 20px;">  </div>		
		7. oldal		

1.	Alaprajzi jel:	44/8		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, Uátl=1,15 W/m2K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	132/252		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	60	-
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=90		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemez párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		
15.	Ábra:	<p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p> <p>BALOS</p> <p>JOBBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>		
		8. oldal		

1.	Alaprajzi jel:	44/9		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, Uátl=1,15 W/m2K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	132/252		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszt:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	22	27
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ból ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=90; 2,10		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemez párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		



15. Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT





44
FA NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes
szabad nyílásméret
min.: 90 cm!



1.	Alaprajzi jel:	44/10		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, Uátl=1,15 W/m ² K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	132/252		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	-	58
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=90		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemez párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	U _g =0,6 W/m ² ×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		

15.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p> <p>JOBBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>	
		10. oldal

1.	Alaprajzi jel:	44/11		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnyal, $U_{\text{átl}}=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$		
3.	Méret (szélesség/magasság):	132/362		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	-	2
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ból ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=80		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemezes párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	$U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		

15. Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT

BALOS

JOBBOS



44
FA NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes
szabad nyílásméret
min.: 90 cm!

1.	Alaprajzi jel:	44/12		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnyal, Uátl=1,15 W/m2K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	137/157		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	-	1
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=1,20		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemez párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		



15. Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT







44
FA NYÍLÁSZÁRÓK




Az akadálymentes
szabad nyílásméret
min.: 90 cm!




1.	Alaprajzi jel:	44/13		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, Uátl=1,15 W/m2K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	162/302		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	-	1
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=2,10		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemezes párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		



15.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSI RÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p>  <p>JOBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>	 
		13. oldal





1.	Alaprajzi jel:	44/14		
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú ablak nyíló ablakszárnnyal, U _{átl} =1,15 W/m ² K		
3.	Méret (szélesség/magasság):	162/362		
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat		
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:	Földszint:	Emelet:
6.	Darabszám:	-	-	5
7.	Anyag:			
8.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ból ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,		
9.	Mellvéd magassága:	pm=80		
10.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben		
11.	Párkány:	Belső megmaradó fapárkány fehér színben újrafestve, kívül LINDAB horg. acéllemezes párkány 40 cm kit. szél.,		
12.	Üvegezés:	U _g =0,6 W/m ² ×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)		
13.	Zár, vasalat:	Bukó-nyíló vasalat, ROTO hibás működtetés gátlóval ellátott, résszellőzős erősített sarokpánt és csapágó		
14.	Megjegyzés:	Meglévő, megmaradó tokba kerül beépítésre az új szárny Kilincsgarnitúra: Eloxált alumínium		



15.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p> <p>JOBBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>	 
		14. oldal



1.	Alaprajzi jel:	44/15					
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú nyíló ajtó					
3.	Méret (szélesség/magasság):	95/220					
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat					
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:		Földszint:		Emelet:	
6.	Darabszám:	-		1		1	
7.	Nyitásirány:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:
		-	-	1	-	1	-
8.	Anyag:	fa					
9.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ból ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
10.	Ajtólap:	Félig üvegezett ajtólap					
11.	Ajtótok:	hossztoldott, 3 rtg.-ból ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
12.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben					
13.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)					
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágó, ROTO NT vasalat. Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9016 "C" profil kivitel					
15.	Megjegyzés:						
16.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>						
		15. oldal					





1.	Alaprajzi jel:	44/16					
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú nyíló ajtó					
3.	Méret (szélesség/magasság):	100/240					
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat					
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:		Földszint:		Emelet:	
6.	Darabszám:	-		-		1	
7.	Nyitásirány:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:
		-	-	-	-	-	1
8.	Anyag:	fa					
9.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
10.	Ajtólap:	Félig üvegezett ajtólap					
11.	Ajtótok:	hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
12.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben					
13.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)					
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágó, ROTO NT vasalat. Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9016 "C" profil kivitel					
15.	Megjegyzés:						
16.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p> <p>BALOS</p> <p>JOBBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>						
		16. oldal					

1.	Alaprajzi jel:	44/17					
2.	Megnevezés:	Külső egyszárnyú nyíló ajtó, fix felülvilágítóva					
3.	Méret (szélesség/magasság):	100/260					
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat					
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:		Földszint:		Emelet:	
6.	Darabszám:	-		1		-	
7.	Nyitásirány:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:
		-	-	-	1	-	-
8.	Anyag:	fa					
9.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
10.	Ajtólap:	Félig üvegezett ajtólap					
11.	Ajtótok:	hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
12.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben					
13.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)					
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágó, ROTO NT vasalat. Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9016 "C" profil kivitel					
15.	Megjegyzés:						
16.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>						
		17. oldal					

1.	Alaprajzi jel:	44/18					
2.	Megnevezés:	Külső asszimmetrikus kétszárnyú nyíló ajtó, fix felülvilágítóva					
3.	Méret (szélesség/magasság):	130/340					
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat					
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:		Földszint:		Emelet:	
6.	Darabszám:	-		-		2	
7.	Nyitásirány:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:
		-	-	-	-	1	1
8.	Anyag:	fa					
9.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
10.	Ajtólap:	Félig üvegezett ajtólap					
11.	Ajtótok:	hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
12.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben					
13.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)					
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágy, ROTO NT vasalat. Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9016 "C" profil kivitel					
15.	Megjegyzés:						
16.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p>  <p>JOBBOSS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>	 					
		18. oldal					

1.	Alaprajzi jel:	44/19					
2.	Megnevezés:	Külső asszimmetrikus kétszárnyú nyíló ajtó					
3.	Méret (szélesség/magasság):	135/210					
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat					
5.	Elhelyezkedés:	Pincszint:		Földszint:		Emelet:	
6.	Darabszám:	-		1		-	
7.	Nyitásirány:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:
		-	-	-	-	-	-
8.	Anyag:	fa					
9.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
10.	Ajtólap:	Félig üvegezett ajtólap					
11.	Ajtótok:	hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
12.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben					
13.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)					
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágó, ROTO NT vasalat. Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9016 "C" profil kivitel					
15.	Megjegyzés:						
16.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p> <p>JOBBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>						
		19. oldal					

1.	Alaprajzi jel:	44/20					
2.	Megnevezés:	Külső asszimmetrikus kétszárnyú nyíló ajtó, fix felülvilágítóva					
3.	Méret (szélesség/magasság):	140/210					
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat					
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:		Földszint:		Emelet:	
6.	Darabszám:	-		-		1	
7.	Nyitásirány:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:
		-	-	-	-	-	-
8.	Anyag:	fa					
9.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
10.	Ajtólap:	Félig üvegezett ajtólap					
11.	Ajtótok:	hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
12.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben					
13.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)					
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágó, ROTO NT vasalat. Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9016 "C" profil kivitel					
15.	Megjegyzés:						
16.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p> <p>JOBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>						
		20. oldal					

1.	Alaprajzi jel:	44/21					
2.	Megnevezés:	Külső asszimmetrikus kétszárnyú nyíló ajtó, fix felülvilágítóval					
3.	Méret (szélesség/magasság):	220/325					
4.	Falvastagság:	Meglévő téglafalazat					
5.	Elhelyezkedés:	Pinceszint:		Földszint:		Emelet:	
6.	Darabszám:	-		2		-	
7.	Nyitásirány:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:	Bal:	Jobb:
		-	-	-	-	-	-
8.	Anyag:	fa					
9.	Típus:	Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
10.	Ajtólap:	Félig üvegezett ajtólap					
11.	Ajtótok:	hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,					
12.	Szín:	Trinát zománc : nyíló fehér tok karamell színben					
13.	Üvegezés:	Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)					
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágó, ROTO NT vasalat. Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9016 "C" profil kivitel					
15.	Megjegyzés:						
16.	<p>Ábra:</p> <p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p>  <p>BALOS</p>  <p>JOBBOS</p> <p>44 FA NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>Az akadálymentes szabad nyílásméret min.: 90 cm!</p>	 					
		21. oldal					