

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|---|
| 1. | Sorszám | 180 ²⁷ /210 | 28. | 29. | 30. | 31. |
| 2. | Alaprajzi jel | 44/27 | 44/28 | 44/29 | 44/30 | 44/31 |
| 3. | Megnevezés | Belső egyszárnyú átfogó acéltokos ajtó üvegezett ajtólappal és oldalvilágítóval | Belső kétszárnyú átfogó acéltokos asszimetrikus ajtó részben üvegezett ajtólappal | Belső kétszárnyú Z saroktokos acéltokos asszimetrikus ajtó részben üvegezett ajtólappal | Belső egyszárnyú átfogó acéltokos ajtó papírrácsbetétes sima ajtólappal | belső kétszárnyú függőleges tolóablak |
| 4. | Méret (szélesség/magasság) | 180/210 | 180/210 | 180/210 | 90/150 | 120/90 |
| 5. | Összes darabszám: | 1 db | 1 db | 3 db | 1 db | 1 db |
| 6. | Nyitási irány: | balos: 1 db | jobbos: 1 db | balos: 2 db jobbos: 1 db | jobbos: 1 db | |
| 7. | Típus: | Domoferm acéltokos beltéri ajtó | Domoferm acéltokos beltéri ajtó | Domoferm acéltokos beltéri ajtó | Domoferm acéltokos beltéri ajtó | műanyag - REHAU DESIGN |
| 8. | Tokképzs | átfogó acéltok profil, | átfogó acéltok profil, | Z saroktok acéltok profil, | átfogó acéltok profil, | öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil, |
| 9. | Vasalat | 2 db SIMONS pánt, 72 mm-es cilinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben. | 2 db SIMONS pánt, 72 mm-es cilinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben. | 2 db SIMONS pánt, 72 mm-es cilinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben. | 2 db SIMONS pánt, 72 mm-es cilinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben. | Rejtett ROTO vasalat |
| 10. | Küszöb | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| 11. | Párkány: | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
| 12. | Fal anyaga, vastagsága | 10 cm vtg. Porotherm válaszfal | 10 cm vtg. meglévő válaszfal | 10 cm vtg. meglévő válaszfal | 10 cm vtg. Porotherm válaszfal | 10 cm vtg. Porotherm válaszfal |
| 13. | Mellvéd magassága | nincs | nincs | nincs | nincs | 100 cm |
| 14. | Felületképzés | Domoferm Univerzális felület beégetett alapozás | Domoferm Univerzális felület beégetett alapozás | Domoferm Univerzális felület beégetett alapozás | Domoferm Univerzális felület beégetett alapozás | anyagában színezett fehér |
| 15. | Üvegezés | egyrétegű 4 mm vastag üveg alsó sávban 6 mm vastag biztonsági üveg | egyrétegű 4 mm vastag üveg | egyrétegű 4 mm vastag üveg | nincs | egyrétegű 4 mm vastag üveg |
| 16. | Megjegyzés | | | | | |
| 17. | Ábrák: M=1:50 | | | | | |
| | NYITÁSI IRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT | | | | | |
| | | | | | | |
| | 44/ FA és MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK | | | | | |
| | A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! | | | | | |