


1.	Sorszám	17.	18.	19.	20.	21.
2.	Alaprajzi jel	44/17	44/18	44/19	44/20	44/21
3.	Megnevezés	egyszárnyú bukó-nyíló ablak	felső szárny bukó, alul egyszárnyú bukó-nyíló ablak	Belső egyszárnyú átfogó acéltokos ajtó papírrácsbetétes ajtólappal	Belső egyszárnyú átfogó acéltokos ajtó papírrácsbetétes ajtólappal	Belső egyszárnyú átfogó acéltokos ajtó papírrácsbetétes ajtólappal
4.	Méret ( szélesség/magasság )	60/60	60/210	75/210	90/210	100/210
5.	Összes darabszám:	10 db	5 db	9 db	2 db	1 db
6.	Nyitási irány:			balos: 5 db      jobbos: 4 db	balos: 1 db      jobbos: 1 db	jobbos: 1 db
7.	Típus:	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	Domoferm acéltokos beltéri ajtó	Domoferm acéltokos beltéri ajtó	Domoferm acéltokos beltéri ajtó
8.	Tokképzés	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	átfogó acéltok profil,	átfogó acéltok profil,	átfogó acéltok profil,
9.	Vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	2 db SIMONS pánt, 72 mm-es cilinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben.	2 db SIMONS pánt, 72 mm-es cilinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben.	2 db SIMONS pánt, 72 mm-es cilinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben.
10.	Küszöb			nincs	nincs	nincs
11.	Párkány:	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	nincs	nincs	nincs
12.	Fal anyaga, vastagsága	36 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	36 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	10 cm vtg. Porotherm válaszfal	10 cm vtg. Porotherm válaszfal	10 cm vtg. Porotherm válaszfal
13.	Mellvéd magassága	220 cm	75 cm	nincs	nincs	nincs
14.	Felületképzés	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	Domoferm Univerzális felület beégetett alapozás	Domoferm Univerzális felület beégetett alapozás	Domoferm Univerzális felület beégetett alapozás
15.	Üvegezés	Hőszigetelt üveg ( 4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg ( 4-12-4-12-4)	nincs	nincs	nincs
16.	Megjegyzés	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve			
17.	Ábrák: M=1:50  NYITÁSI IRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT    44/ FA és MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK  A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!	