

1.	Sorszám	32.	33.	34.
2.	Alaprajzi jel	44/32	44/33	44/34
3.	Megnevezés	belső kétszárnyú függőleges tolóablak	belső 3 osztású kétszárnyú függőleges tolóablak	VELUX Standard billenő tetőablak
4.	Méret (szélesség/magasság)	120/120	370/120	78/140
5.	Összes darabszám:	1 db	1 db	5 db
6.	Nyitási irány:			billenő
7.	Típus:	műanyag - REHAU DESIGN	műanyag - REHAU DESIGN	VELUX Standard
8.	Tokképzés	öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	rétegragasztott fenyő, lakkozott alumínium borítással
9.	Vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	a kilincs háromfokozatú mikro-nyitást tesz lehetővé, így szellőztetőállásban rögzíthető
10.	Küszöb			nincs
11.	Párkány:	nincs	nincs	gyári párkányelem
12.	Fal anyaga, vastagsága	10 cm vtg. Porotherm válaszfal	10 cm vtg. Porotherm válaszfal	hőszigetelt vagy hőszigetetlen tetőszerkezet
13.	Mellvéd magassága	80 cm	80 cm	135 cm
14.	Felületképzés	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	végleges (lazúros) gyári felületkezeléssel
15.	Üvegezés	egyrétegű 4 mm vastag üveg	egyrétegű 4 mm vastag üveg	Hőszigetelt üveg (4-16-4) k=1,0 W/m²K
16.	Megjegyzés			

17.

Ábrák: M=1:50

NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT

100

210

BALOS

100

210

JOBBOS

44/ FA és MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

A méreteket
a helyszínen ellenőrizni kell!

1,20

1,20

pm∅,80

120

120

1,10

1,10

1,50

3,70

1,20

pm∅,80

370

120

78

1,40

AK8