


PADLÁSTÉRI ÉS TETŐFELÜLNÉZETI ALAPRAJZ M=1:50



Anyagjelölések:

- meglévő, megmaradó szerkezetek
- meglévő, bontandó szerkezetek
- meglévő, utólag hőszigetelt szerkezetek
- tervezett válaszfalak, befalazások
- tervezett könnyűszerkezetes válaszfalak
- tervezett nyílászárók, nyílászáró cserék
- tervezett vezetésv
- meglévő aljzat bontással érintett terület
- új kerámia burkolat
- új laminált parketta burkolat

BELSŐ BURKOLATOK:

Vakolt felületek:

Általánosan alkalmazva, a nagy igénybevételek kitétt felületek tartós, dekoratív és esztétikus kialakítására alkalmas. Tartós, kopásálló, dörzsálló, karcálló, mosható, ferőtűnhető, és biztosítja a fal természetes szellőzését.
(pl: léra premium matt béso falfesték)
F11 RAL 9003 (fehér)
ELVEZDŐ: PVC elvezető (ívegűsítve) pozitív fabarkokra.
ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ TAPÉTA
Fal állagának függvényében, mint alaptapéta festés alá ajánlott az alkalmazása.

Laminált parketta padlóburkolat:

Világos színi linóleum, 7 mm vtg.-ban (MARIETTA TÓLGY LAMINÁLT PADLÓ)
lábazat: - a laminált padlóburkolatnál 8-10 cm-es sávban lábazati szegély készül

kopásállóság: AC4
burkolatváltás: cloxált alumínium burkolatváltó profil linóleum és aljzatbeton elválasztásához (pl: Schlüter®-RENO-U)

Greslap padlóburkolat:

EMILCERAMICA Boks Broadway (Silver) naturale rettificato (R11) feltetel, 60x60 cm-es, 8 mm vtg., matt, középzsírke, gres padlóburkolólap, manhattani szürke fugával

Oldalfal burkolat:

matt, szürke mizas kerámia falburkolólap (20x40 cm), szürke fugával
a lap színével azonos színi pvc elvédővel
(RAKO COLOR ONE W.AAMB 110 - grey)
(magasság: 10 sor = 10x20 cm = fasz.: 200 cm)
Az alsó sor és a 100-120 cm magasságú sor sötétebb színi legyen, a kontrasztos kialakítás érdekében).

Megjegyzések:

A felsorolt anyagokkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékek beépíthetők!
A külső nyílászárók megadott mérete névleges méret, a hőszigetelés miatt toktolódók beépítése szükséges!
A méretek beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő!
A belső helyiségek szellőzése a helyiségek földén keresztül (hőszig. pvc csővel) biztosítható. A wc-kben elszívóventilátor építhető be a hatékonyabb szellőzés biztosítására.

napelemez rendszer
48 (3x16) db panel


Bádogos szerkezetek:

ereszcatorna: 164 fm
lefolyósó: 48 fm

tervezett RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcatorna, 33 cm kit. szél-gel

Az átalakított földszint hasznos (nettó) alapterülete 992,00 m²
A tetőterben csak gépészeti tér található)

A hőszigetelt épület beépített (bruttó) alapterülete: 1216,20 m²



| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| Létesítmény megnevezése: | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA (energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése) - KIVITELI TERV | | |
| Építető: | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata | Hajdúböszörmény, Booskai tér 1. | |
| Építés helye: | Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42. | hrsza: 6157 | |
| Rajz megnevezése: | PADLÁS ALAPRAJZ (gépészeti tér) | | Méretarány: M=1:50 |
| Felvezető: | TÓTHTERV Építészroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Hadiká u. 37. tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com | | Dátum: 2017. július |
| Készítette: | Név, szakképesítés: | Ép. kamarai név szám: | Aláírás: Rajzszám: |
| Építész tervező: | Tóth Sándor magyar építész, mérnök, szakember | E-09-0183 | E2 |