





1.	Sorszám	1.	2.	3.
2.	Alaprajzi jel	45/1	45/2	44/35
3.	Megnevezés	Rozsdamentes, szálcsiszolt acélbetűk	Belső egyszárnyú Z acél saroktokos tűzgátló ajtó acélfelületű tele ajtólappal	Belső egyszárnyú átfogó acéltokos ajtó papírrácsbetétes 40 mm alapozott acél ajtólappal
4.	Méret (szélesség/magasság)	30 cm betűmagassággal	100/210	110/210 (1125x2125)
5.	Összes darabszám:	1 db	balos: 1 db	balos: 1 db
6.	Nyílászárnyak:		45 mm vastag egyszárnyú, dupla falú acél ajtólapok közetgyapot tömítéssel, tele kivitelben	40 mm alapozott acél ajtólap, papírrács betéttel, tele kivitelben
7.	Típus:		DIERRE Split tűzgátló ajtó	Domoferm acéltokos beltéri ajtó
8.	Tokképzés		Z saroktokos acéltok profil,	átfogó acéltok profil,
9.	Vasalat		1 db konstrukciós és 1 db rugós pánttal, PZ váltózárral, BB átalakító betéttel és kulccsal, fekete műanyag kilincsgarnitúrával	2 db SIMONS pánt, 72 mm-es cylinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben.
10.	Küszöb		normál	normál
11.	Fal anyaga, vastagsága	36 cm vtg. meglévő falazat+10 cm EPS hőszig.	10 cm vtg. könnyűszerkezetes válaszfal	10 cm vtg. könnyűszerkezetes válaszfal
12.	Felületképzés		tok és ajtólap horganyzott, porszórt alapozott, RAL 9016 fehér színben	Domoferm Univerzális felület bégegetett alapozás
13.	Megjegyzés		előírás: min. D tűzv. oszt EI2 30-C0	
14.	Ábrák: M=1:50	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
	<div><div><div>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</div><div></div></div><div><div></div><div>45/ FÉM NYÍLÁSZÁRÓK</div><div>A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!</div></div></div>			