



1	Sorszám	3.	4.
2	Alaprajzi jel	45/3	45/4
3	Megnevezés	egysoros acélső kapaszkodó (lépcsőkhöz)	kétsoros acélső korlát, tömör polikarbonát korlátbetéttel kiegészítve
4	Méret (átmérő x hossz)	2" (Na 50 mm) x 6200 mm	2" (Na 50 mm) x 1500 mm
5	Összes darabszám:	1 db	1 db
6	Rögzítés irány:	jobbos rögzítéssel	alul, födémbe
7	Fal anyaga, vastagsága	m= 3,00 m-ig 10 cm vtg. porotherm válaszfal, afölött 20 cm vtg könnyűszerkezetes fal	-
8	Kapaszkodó magassága	a járószinttől 90 cm magassággal	a járószinttől 95 cm magassággal
9	Felületképzés	poliészter porfesték; szín: szürke RAL 7024	poliészter porfesték; szín: szürke RAL 7024
10	Megjegyzés		A kapaszkodó és betétlap rögzítése: M=1:5 ("A" részlet : a méretek mm-ben)
11	A kapaszkodó általános kialakítása:	<div><p>Na50 mm acélső kapaszkodó M=1:50</p></div>	<div><p>rm.acél rögzítőpánt 2 O5 furattal</p><p>8 mm-es tömör poli- karbonát lemez betét 4 db rm.acél rögzítőpánttal</p><p>Na50 mm acélső</p><p>40/6 laposacél 130 mm</p><p>2 db M6 rögzítőcsavar (Hilti beütődűbellel)</p><p>1-1 metszet</p><p>előlnézet</p><p>Na50 mm acélső kapaszkodó</p><p>8 mm-es tömör poli- karbonát lemez betét 4 db rm.acél rögzítőpánttal</p></div>