


1.	Sorszám	12.	13.	14.	15.	16.
2.	Alaprajzi jel	44/12	44/13	44/14	44/15	44/16
3.	Megnevezés	felső szárny bukó, alul egyszárnyú bukó-nyíló ablak	egyszárnyú bukó-nyíló ablak	egyszárnyú bukó-nyíló ablak	felső szárnyak bukó, alul két egyszárnyú bukó-nyíló ablak	felső szárnyak bukó, alul két egyszárnyú bukó-nyíló ablak
4.	Méret (szélesség/magasság)	150/210	120/150	90/90	196/240	202/240
5.	Összes darabszám:	2 db	1 db	1 db	1 db	1 db
6.	Nyitási irány:					
7.	Típus:	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO
8.	Tokképzsés	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,
9.	Vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat
10.	Küszöb					
11.	Párkány:	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.
12.	Fal anyaga, vastagsága	36 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	36 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	36 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	38 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	38 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.
13.	Mellvéd magassága	60 cm	90 cm	180 cm	50 cm	50 cm
14.	Felületképzsés	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér
15.	Üvegezés	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)
16.	Megjegyzés	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak táwnyítóval szerelve		1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak táwnyítóval szerelve	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak táwnyítóval szerelve	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak táwnyítóval szerelve
17.	Ábrák: M=1:50 NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT  44/ FA és MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!	