


1.	Sorszám	8.	9.	10.	11.
2.	Alaprajzi jel	44/8	44/9	44/10	44/11
3.	Megnevezés	felső szárny bukó, alul egyszárnyú bukó-nyíló ablak	felső szárny bukó, alul egyszárnyú bukó-nyíló ablak	felső szárny bukó, alul egyszárnyú bukó-nyíló ablak	kétszárnyú ablak, közepén fix osztóval az egyik szárny bukó-nyíló, a másik (füstelvezetés miatt) nyíló
4.	Méret (szélesség/magasság)	127/180	130/180	120/210	240/210
5.	Összes darabszám:	16 db	24 db	1 db	1 db
6.	Nyitási irány:				
7.	Típus:	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO
8.	Tokképzsés	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,
9.	Vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat
10.	Küszöb				
11.	Párkány:	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 15 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 25 cm kit. szél.
12.	Fal anyaga, vastagsága	38 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	38 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	36 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	36 cm vtg. megl. téglafal + 10 cm EPS hőszig.
13.	Mellvéd magassága	90 cm	110 cm	80 cm	80 cm
14.	Felületképzsés	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér
15.	Üvegezés	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)
16.	Megjegyzés	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve
17.	Ábrák: M=1:50 NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT  44/ FA és MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!	