


1.	Sorszám	1.	2.	3.
2.	Alaprajzi jel	44/1	44/2	44/3
3.	Megnevezés	Egyoldalt oldalbevilágítós, felülvilágítós asszimetrikus kétszárnyú bejárati ajtó	Egyszárnyú bejárati ajtó felülvilágítóval	Kétoldalt oldalbevilágítós, felülvilágítós kétszárnyú bejárati ajtó
4.	Méret (szélesség/magasság)	230/290	120/290	300/300
5.	Összes darabszám:	1 db	2 db	1 db
6.	Nyitási irány:	jobbos: 1 db	balos: 1 db jobbos: 1 db	
7.	Típus:	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO
8.	Tokképzés	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ajtóprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ajtóprofil,	hat légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ajtóprofil,
9.	Vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat
10.	Küszöb	Normál küszöb	Normál küszöb	Normál küszöb
11.	Párkány:			
12.	Fal anyaga, vastagsága	36 cm vtg. meglévő téglafal + 10 cm EPS hőszig.	30 cm vtg. megl. téglafal+10 cm EPS hőszig.	
13.	Mellvéd magassága	nincs	nincs	nincs
14.	Felületképzés	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér
15.	Üvegezés	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)	Hőszigetelt üveg (4-12-4-12-4)
16.	Megjegyzés	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve	1,80 m-nél magasabban lévő szárnyak távnyitóval szerelve
17.	Ábrák: M=1:50 NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT  44/ FA és MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!	