


# NOVOL

# NOVOFLOOR

## „NOVOFLOOR EG”

Kültéri többretegű sportpadló rendszer, mely kiválóan szolgálja az atlétikai sportokat, multifunkcionális felülete az összes szabadtéri sportág megbízható partnere.



- ① aljzat
- ② 1 réteg SBR granulátum és Novofloor P22 poliuretán kötőanyag keveréke 8-10mm vastagságban
- ③ 1 réteg EPDM (1,0-3,5mm) granulátum és Novofloor P22 kötőanyag keveréke 8-10mm vastagságban

### Előnyei:

- esztétikus megjelenés
- magas súrlódási együttható
- nagy rugalmasság
- kiváló ütközési energia csillapítás

### Műszaki jellemzői:

- tipikus multifunkciós 2 rétegű rendszer
- a teljes szerkezet vastagság 16-20mm vtg
- vízáteresztő, tömör-teherbíró alépítményre építhető (pl.: VA jelű hengerelt aszfaltok, drainbeton, zúzottkő makadám alapok)
- hidrológiai szempontból vízáteresztő burkolat típus
- rendkívül ellenáll a változó időjárási körülményeknek, beleértve az alacsony hőmérsékletet is.

### Megjegyzés:

- terítőgéppel készített burkolat típus

### Magyarországi kizárólagos képviselője:

