

HAGS 8061749 Uniplay Shadur mászóvár

Jellemzés:

Fa mászóvár. Menedékházzal, csúszdával, mászófallal, trükkös létrával, kötélletrával, tűzoltórúddal mászófallal.

Műszaki adatok:

Osztlopok: FA – 110 mm-es átmérőjű felületkezelte, ragasztóval laminált fa; galvanizált acél rögzítőelemekkel, a talajtól 10 cm magasságban eltartó galvanizált acél lábakkal.

Padlózat, járófelület: FA – Nyomás alatt impregnált fenyőfa keret, a rögzítéshez a sarkokban sülyesztett, galvanizált acéllemezekkel. A padlózat nyomás alatt impregnált fenyőből készült, a rögzítéshez sülyesztett, galvanizált acéllemezekkel. A konstrukció azt jelenti, hogy a járófelület teljes mértékben mentes a csavarok és szegek fejétől.

Oldalpanel/lemez: FA – Nyomás alatt impregnált és faápolóval kezelt fenyő, 21 x 93 mm.

Csúszda: Oldalak és hengerelt korlát galvanizált, porszórt acélból. Méretre hengerelt rozsdamentes acél csúszófelület. Olajjal keményített sajtolt farost hangelnyelőlappal hangszigetelve. Szélesség: 0,45 m, magasság: 1,50 m.

Mászófal: Fenolfilmbevonatú HPL-fal szintetikus anyagból készült kapaszkodókkal. Elektro galvanizált és porfestékkel bevont acéltartók.

Trükkös létra: Galvanizált és porfestékkel bevont acélcső. Modulméretek: 1,00 x 2,00 m.

Kötélletra: Tömör poliuretánnal bevont, tűzihorganyzott lánc. Extrudált alumínium lépcsők, gömb alakú poliamid elemekkel rögzítve. Galvanizált és porfestékkel bevont acélcső/rögzítő korlát. Modulméretek: 2,00 m.

Tűzoltórúd: A rúd eloxált alumíniumból készült. A védőív galvanizált és porfestékkel bevont acélcsőből készült. Modulméretek: 1,00 m.

Korcsoport: 5-12 éves

Védőfelület:

Hosszúság: 4200 mm

Szélesség 3500 mm

Magasság: 3300 mm

Magasság: 2300 mm

Biztonsági terület: 40 m²

Rögzítés: Sülyesztett.

Az eszköz esési magassága 2,30 m, ütésállapító burkolat kialakítása szükséges az esési térben, amely lehet az esésmagasságnak megfelelő vastagságú gumilap burkolat, vagy 40 cm vastagságban a szabvány által megengedett szemcsés burkolat.

