



HAGS 8047679 UniMini Morian mászóvár

Jellemzés:

Fa mászóvár menedékházzal, lépcsővel, lejtős mászófallal, csúszdával, üzleti pulttal.

Műszaki adatok:

Oszlopok: FA – 110 mm-es átmérőjű felületkezelt, ragasztóval laminált fa; galvanizált acél rögzítőelemekkel, a talajtól 10 cm magasságban eltartó galvanizált acél lábakkal.

Padlózat, járófelület: Fenolfilm bevonatú, 21 mm-es furnérlemez.

Tető: Fenolfilm bevonatú, 21 mm-es furnérlemez.

Oldalpanel/lemezek: FA – Nyomás alatt impregnált és faápolóval kezelt fenyő, 21 x 93 mm..

Lépcső: 18 mm-es HPL oldalfalak alumínium fokokkal/lépcsőkkel.

Csúszda: HPL-ből készült 18 mm-es oldalfal, formára hengerelt rozsdamentes acél csúszda. A csúszda teljes hossza alatti, olajjal keményített 3 mm-es kartonpapír segít a zaj csökkentésében.

Sz/H/M (m): 0,45/2,0/0,95.

Üzleti pult: Fenolfilm bevonatú 21 mm-es furnérlemez. Elektrogalvanizálással készült, alapozóval előkezelt és porlakkal bevont acéllemez konzol.

Lejtős mászófal: Fenolfilmbevonatú 21 mm-es furnérlemez. Szintetikus anyagú fogantyúk és lábtámaszok.

Modulméretek: 0,67 m.

Korcsoport: 2-5 éves

Védőfelület:

Helyszükséglet (m): 5,00 x 7,00

Védőfelület (m²): 28,00

Eszköz hossza (m): 4,00

Eszköz szélessége (m): 2,00

Teljes magasság (m): 2,40

Esési magasság (m): 1,00

Rögzítés: Süllyesztett.

Az eszköz esési magassága 1,00 m, ütécscillapító burkolat kialakítása szükséges az esési térben, amely lehet az esésmagasságnak megfelelő vastagságú gumilap burkolat, vagy 40 cm vastagságban a szabvány által megengedett szemcsés burkolat.

