


„NOVOFLOOR NT”

Kültéri többrétegű sportpadló rendszer, mely kiválóan szolgálja az atlétikai sportokat, multifunkcionális felülete az összes szabadtéri sportág megbízható partnere.



- ① aljzat
- ② 1 réteg SBR granulátum és Novofloor P22 poliuretán kötőanyag keveréke 11mm vastagságban
- ③ 1 réteg EPDM (0-0,5mm és 0,5-1,5mm) granulátum és Novofloor P46 kötőanyag keveréke 2mm vastagságban

Előnyei:

- esztétikus megjelenés
- magas súrlódási együttható
- nagy rugalmasság
- kiváló ütközési energia csillapítás

Műszaki jellemzői:

- tipikus multifunkciós 2 rétegű rendszer
- a teljes szerkezet vastagság 13mm vtg
- vízáteresztő, tömör-teherbíró alépítményre építhető
(pl.: VA jelű hengerelt aszfaltok, drainbeton, zúzottkő makadám alapok)
- hidrológiai szempontból vízáteresztő burkolat típus
- rendkívül ellenáll a változó időjárási körülményeknek, beleértve az alacsony hőmérsékletet is.

Megjegyzés:

- terítőgéppel készített burkolat típus, a felső kopóréteg felhordása a nevezett „spricc” technológia

Magyarországi kizárólagos képviselője:

